



## Serie G2

Sperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr. Sperrpfosten wahlweise feststehend, kippbar oder herausnehmbar; Rundrohr-Durchmesser 76 mm, feuerverzinkt, Höhe GOK 900 mm, aufgeschweißte Stahlkappe.

### Technische Beschreibung:

Absperrpfosten aus Rundrohr, feuerverzinkt. Herausnehmbarer bzw. kippbarer Pfosten mit Sicherung durch 18 mm Dreikantschloss. Beim Einbringen selbsttätige Verriegelung.

Bestellnr.	Ausführung	Gewicht
G2-S76	Serie G2 zum Einbetonieren, 76 mm	9 kg
G2-H76	Serie G2 zum Herausnehmen, 76 mm	12 kg
G2-K76	Serie G2 zum Kippen, 76 mm	12 kg
1100-RAL	Farbeschichtung in RAL/DB ...	
G-BH76	Bodenhülse für G2-H (Ersatz)	
G-B76G	Universal-Bodenhülse, Klemmring für 76 mm Rundrohr	
G-A85K	Abdeckkappe für Bodenhülse, verzinkt, nicht abschließbar	

Zubehör für Sperrpfosten	
Bestellnr.	Ausführung
G-KÖ	Kettenöse für Sperrpfosten
G-KE	Kettenglied (Notglieder)
G-AK	verzinkte Absperrkette 8 mm; je Meter
G-AKF	Kette mit Farbeschichtung; je Meter
G-SR	Signalstreifen rot, weiß oder rot-weiß; je Pfosten